

ALPINE® ATF CVT

HC-Synthetic ATF do bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów (CVT)

Nieruchomości

- Bardzo wysoki wskaźnik lepkości •
Doskonała ochrona przed zużyciem zapewniająca
najdłuższą żywotność • Doskonałe właściwości tarcia metal o metal dla płynnej
zmiany biegów bez wibracji i doskonałego przenoszenia momentu
obrotowego
- Doskonałe zachowanie lepkości w temperaturze • Doskonała
odporność na starzenie i utlenianie • Neutralny w
stosunku do powszechnie stosowanych materiałów uszczelniających

Noty aplikacyjne

- Uniwersalny ATF odpowiedni do przekładni bezstopniowych
ze stalowymi pasami lub łańcuchami typu push-
link. • Nie mieszać z innymi olejami przekładniowymi. •
Nie stosować w hybrydowych przekładniach CVT (Honda/Ford), DCT/DSG
(skrzynie biegów z podwójnym sprzęgłem) lub automatyczne skrzynie biegów.
Przestrzegać wskazówek producenta!

Opis usługi

Zalecenie*: • BMW 8322 0
429 154 / 8322 0 429 159 • BMW Mini Cooper EZL799/
EZL799A • Chrysler/Dodge/Jeep NS-II • Daihatsu Ammix
CVT DC/DFC/DFE/TC • Ford CVT 23 / WSS-
M2C928- A • GM/Saturn DEX-CVT • Honda ATF-Z1/HCF2/
HMMF • Hyundai / Kia SP-III • JASO M358 •
Mazda JWS 3320 / GM DEX-CVT •
MB 236.20 / A 001 989 46 03 • Mitsubishi
NS-II / SP-III / CVT J-1/J4/J4+ •
Mopar CVTF+4 •
Nissan NS-I / NS-II / NS-III • Subaru ECVT / iCVT /
iCVT FG / NS-2 • Subaru Lineartronic High
Torque(HAT) CVTF • Łańcuch Subaru Lineartronic CVTF/
CVTF II • Suzuki CVTF TC /
CVT Zielony 1/2/1V / NS-II • Toyota CVTF
TC / CVTF FE • VW G 052 180 / 052 516

TYPOWE PARAMETRY	METODY		ALPINE ATF CVT
Grubość w temperaturze 15°C	DIN 51 757		845
Lepkość 40°C	DIN 51 562		36
Lepkość 100°C	DIN 51 562	JEDNOSTKI kg/m ³ mm ² /s mm ² /s	7,3
Wskaźnik lepkości (VI)	DIN ISO 2909	-	173
Lepkość w temperaturze -40°C	DIN 51 938	mPa.s	11 900
Temperatura płynięcia	DIN ISO3016	°C	-51
Temperatura zapłonu COC	DIN ISO 2592	°C	210

Maj 2018

* spełnia wymagania producenta OEM.
Podane wartości mogą się różnić w typowym zakresie handlowym.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Faks: 05462/747033 www.mitan-oil.de