

# ALPINE®LHM +

## Specjalny płyn hydrauliczny

Nieruchomości	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstremalnie wysoki wskaźnik lepkości •</li> <li>Bardzo niska temperatura</li> <li>płynięcia • Doskonała stabilność</li> <li>termiczna • Bardzo dobra ochrona przed</li> <li>korozją • Kompatybilny z uszczelnieniami</li> </ul>
Noty aplikacyjne	<p>ALPINE LHM+ to wysokowydajny płyn hydrauliczny na bazie oleju mineralnego do centralnych układów hydraulicznych w pojazdach mechanicznych typu PPE ze specjalnie oznakowanymi zielonymi zbiornikami płynu.</p> <p>Przewyższa poziom wydajności poprzednich jakości LHM.</p> <p>Przestrzegać wskazówek producenta!</p>
Opis usługi	<p>Zalecenie*: • PSA B71</p> <p>2710 (Citroen/Peugeot) • ISO 7308</p>

TYPOWE PARAMETRY	METODY		ALPEJSKI LHM+
Gęstość w temperaturze 15°C	DIN 51 757		845
Lepkość 40°C	DIN 51 562		18
Lepkość 100°C	DIN 51 562	JEDNOSTKI kg/m <sup>3</sup> mm <sup>2</sup> /s mm <sup>2</sup> /s	6,3
Wskaźnik lepkości (VI)	DIN ISO 2909	-	355
Temperatura płynięcia	DIN ISO3016	°C	-62
Kolor	-	-	Fluorescencyjny zielony

sierpień 2020

\* spełnia wymagania producenta OEM.  
Podane wartości mogą się różnić w typowym zakresie handlowym.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Faks: 05462/747033 www.mitan-oil.de